



Trusted in New Zealand Since 1982

ANZIO II

SHOWER COLUMN WITH DIVERTER K-30767X

Features

- Brass construction.
- G1/2" thread connection.
- 3 functional handshower : Rain, Focus, Burst.
- Includes rain showerhead
- Includes 1.5 m PVC hose.
- Includes diverter.


Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- TIS 2066-2552


Installation Notes

Install this product according to the installation guide.




Specified Model

Model	Description	Color/Finishes
K-30767X	Anzio II shower column with diverter (excluded shower valve)	BL: Matte black



Flow Curve - Showerhead




Flow Curve - Hand shower

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate.

Unit: mm



Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

แอนซีโอทู

ชุดฝักบัวพร้อมที่สลับทางน้ำ K-30767X

คุณลักษณะ

- ผลิตจากทองเหลือง
- เกสียวข้อต่อ G1/2"
- หัวฝักบัว 3 ระดับ : สายฝน, โฟกัส, พลังกระตุ้น
- พร้อมฝักบัวก้านแข็ง
- พร้อมสายฝักบัวพีวีซียาว 1.5 เมตร
- พร้อมที่สลับทางน้ำ


มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- มอก. 2066-2552


ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง




รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-30767X	ชุดฝักบัวพร้อมที่สลับทางน้ำ ไม่รวมวาล์วเปิดปิดน้ำ รุ่นแอนซีโอทู	BL: สีดำด้าน



กราฟแสดงอัตราการไหล ฝักบัวก้านแข็ง




กราฟแสดงอัตราการไหล ฝักบัวสายอ่อน

หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย: มม.



หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์